

Benna a polipo piccola per la movimentazione di rottami ingombranti: la KM 650 piccola è adatta a varie applicazioni ed è disponibile con denti a mezza chiusura, vari volumi (120 l, 180 l, 240 l), con 5 denti.

- ▷ **Con 5 denti a mezza chiusura** per la movimentazione di trucioli, rottami, rifiuti, carta straccia ecc.
- ▷ **Lunga durata** grazie a un design solido: i pistoni dei cilindri idraulici sono protetti dai bracci di presa e i tubi idraulici, i collegamenti e il distributore dell'olio sono posizionati nella robusta sezione centrale. I materiali speciali resistenti all'usura utilizzati per la produzione dei bracci di presa e i cuscinetti di grandi dimensioni assicurano la lunga durata di queste robuste pinze.
- ▷ **Un occhiello di sollevamento** sulla sezione centrale funge da dispositivo di arresto aggiuntivo.
- ▷ **Potente funzionamento** con alta forza di chiusura (da 11 a 13 kN a una pressione di esercizio di 26 MPa).



Benna a polipo KM 652-5 piccola

Tipo	Numero di denti	Volume (litri)	Apertura A (mm)	Larghezza E (mm)	Altezza C (mm)	Peso (w/o rotator) (kg)	Capacità di carico (kg)	Forza chiusura (kN)
KM 652-5-120	5	120	1360	1065	800	300	2000	13
KM 652-5-180	5	180	1450	1070	850	305	2000	12
KM 652-5-240	5	240	1720	1125	985	340	2000	11

Il set è composto da: benna a polipo, valvola di non ritorno

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 04 F	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 650 grande
KM 04 F140-30US	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 650 grande - per applicazioni gravose

Requisiti dell'autogru

Pressione di esercizio in relazione al flusso dell'olio:

max. 26 MPa (260 bar) a 25 - max. 75 l/min **Attenzione alla pressione!**

Disegni tecnici

