

Benne de terrassement robuste et compacte pour mini-pelles de 2t jusqu'à 3t de P.T.R.

- ▷ **Longue durée de vie** grâce à l'acier de dureté 500 Brinell utilisé pour les lames de coupe.
- ▷ **Faible usure** car paliers surdimensionnés.
- ▷ Une fabrication compacte permet un **chargement maximum**.
- ▷ **Bonne pénétration** grâce à une grande force de fermeture.
- ▷ **Protection du vérin** (à partir de 350 mm de largeur).



Benne de terrassement C03H							
Type	Largeur E (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Contenance (litre)	Nombre dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
C03H-25	250	930	850	45	3	130	1500
C03H-30	300	930	850	55	3	135	1500
C03H-35	350	930	850	65	4	145	1500
C03H-40	400	930	850	75	4	150	1500
C03H-45	450	930	850	85	4	160	1500
C03H-50	500	930	850	95	4	165	1500

**Contenu de l'offre :** grappin, dents vissées, rotator **KINSHOFER**, protection vérin (à partir de largeur 350 mm), clapet anti retour piloté simple et protégé flexibles

Rotator <b>KINSHOFER</b>			
Rotation continue à 2 passages d'huile. Soupapes de surpression.			
Type	Cotes supérieures (largeur x axe-Ø) (mm)	Couple de rotation (Nm)	Moment de flexion max. (Nm)
KM 04 F	84 x 30	850	3000

Accessoires	
Type	Description
KM 501 1t-8t	suspension supérieure sans frein d'oscillation
KM 511 1t-8t	uspension supérieure avec frein d'oscillation
KM 510 1t-8t	frein d'oscillation
KSW03 cardanic	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L avec suspension par noix de cardan – jusqu'à 6t
KSW03 cardanic-P	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L avec suspension par noix de cardan et frein d'oscillation
KM 680 1t-4t	éjecteur

Préconisations pour machine portante	
Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 26 MPa (260 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	25 - max. 75 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 32 MPa (320 bar)
Débit recommandé (rotation) :	15 - max. 50 l/min

### Dessins techniques

