

La paroi arrière perforée ou les nervures métalliques du godet laissent passer le sable et le gravier sans que de plus gros morceaux ne se coincent. Le godet est donc l'outil parfait pour trier les débris ou les matières en vrac.

La platine soudée est compatible avec le système L-Lock. Autres platines sur demande.

- ▷ **Design robuste.**
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ SB02L - SB06L : **paroi perforée.** SB08L - SB12L : **nervures métalliques.**
- ▷ **Dents incluses.**



SB04L SYM

Godets squelettes

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Platine	P.T.R. (t)
SB02L-050	4	0,050	500	43	KSW03	1,0 - 1,8
SB02L-060	4	0,060	600	47	KSW03	1,0 - 1,8
SB03L-060	4	0,097	600	63	KSW03	1,8 - 2,6
SB03L-070	5	0,117	700	67	KSW03	1,8 - 2,6
SB04L-060	4	0,127	600	83	KSW03	2,6 - 3,5
SB04L-080	5	0,180	800	108	KSW03	2,6 - 3,5
SB05L-060	4	0,162	600	98	KSW03	3,5 - 5,0
SB05L-080	5	0,230	800	117	KSW03	3,5 - 5,0
SB06L-080	5	0,250	800	120	KSW03	4,5 - 6,0
SB06L-100	5	0,320	1000	138	KSW03	4,5 - 6,0
SB08L-080	5	0,300	800	240	KSW08	5,5 - 8,5
SB08L-100	5	0,380	1000	275	KSW08	4,5 - 6,0
SB10L-080	5	0,360	800	245	KSW08	8,0 - 10,0
SB10L-100	5	0,460	1000	299	KSW08	8,0 - 10,0
SB12L-100	5	0,510	1000	309	KSW08	10,0 - 12,0
SB12L-120	6	0,620	1200	399	KSW08	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW platine L-Lock



SB10L