

La parete posteriore perforata o le nervature in metallo della benna per smistamento rigida permettono di far passare la sabbia e la ghiaia senza che vengano catturati materiali di maggiori dimensioni. La benna quindi rappresenta l'utensile ideale per lo smistamento di detriti o materiale sfuso. L'adattatore di scambio rapido saldato è compatibile con il sistema L-Lock. Altri adattatori disponibili su richiesta.

- ▷ **Design robusto.**
- ▷ Base della benna lunga per una **facile penetrazione e capacità di scavo elevate.**
- ▷ **Resistente** ed estremamente robusto, grazie all'uso di acciaio ad alta resistenza antiusura. Lame 500 HB, base della benna 400 HB.
- ▷ SB02L - SB06L: **parete perforata.** SB08L - SB12L: **nervature in metallo.**
- ▷ **Denti della chela inclusi.**



SB04L SYM

Benna per smistamento

Tipo	Numero di denti	Volume ISO 7451 (m³)	Larghezza di taglio (mm)	Peso (kg)	Adattatore	Peso operativo (t)
SB02L-050	4	0.050	500	43	KSW01	1.0 - 1.8
SB02L-060	4	0.060	600	47	KSW01	1.0 - 1.8
SB03L-060	4	0.097	600	63	KSW03	1.8 - 2.6
SB03L-070	5	0.117	700	67	KSW03	1.8 - 2.6
SB04L-060	4	0.127	600	83	KSW03	2.6 - 3.5
SB04L-080	5	0.180	800	108	KSW03	2.6 - 3.5
SB05L-060	4	0.162	600	98	KSW03	3.5 - 5.0
SB05L-080	5	0.230	800	117	KSW03	3.5 - 5.0
SB06L-080	5	0.250	800	120	KSW03	4.5 - 6.0
SB06L-100	5	0.320	1,000	138	KSW03	4.5 - 6.0
SB08L-080	5	0.300	800	240	KSW08	5.5 - 8.5
SB08L-100	5	0.380	1,000	275	KSW08	5.5 - 8.5
SB10L-080	5	0.360	800	245	KSW08	8.0 - 10.0
SB10L-100	5	0.460	1,000	299	KSW08	8.0 - 10.0
SB12L-100	5	0.510	1,000	309	KSW08	10.0 - 12.0
SB12L-120	6	0.620	1,200	399	KSW08	10.0 - 12.0

Il set è composto da: benna per smistamento incl. denti. adattatore KSW per L-Lock



SB10L