

KM 605U - ein Mehrzweck-Zweischalengreifer mit seitlich offenen Schalen für einen vielseitigen Einsatz z.B. zum Graben in Erde und Kies und für den Umschlag von sperrigen Gütern wie z.B. Abfall.

- ▷ **Maximale Ladehöhe** durch kompakte Bauweise mit liegend angeordnetem Zylinder.
- ▷ **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500 HB und grosszügig dimensionierter Lagerung.
- ▷ **Gleichlauf der Greiferschalen** durch robustes, geschmiedetes Ausgleichsgestänge.
- ▷ **Hohe Sicherheit** bei der Hydraulik durch Rückschlagventil, wodurch selbst bei Druckabfall die Schliesskraft konstant gehalten werden kann.
- ▷ **Zusatzschneidkanten** (beidseitig nutzbar) und **Anschweisshaken** sind im Lieferumfang enthalten.
- ▷ **Kraftvolles Arbeiten** durch hohe Schliesskraft (28 kN bei 26 MPa Betriebsdruck).



Komplettpakete Universalgreifer KM 605U c

Typ	Füllinhalt (Liter)	Baubreite E (mm)	Öffnung max. (mm)	Zähne (optional)	Gewicht (kg)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)
KM 605U-300 c	300	670	1545	5	390	28	3000
KM 605U-400 c	400	820	1545	7	415	28	3000

Lieferumfang: Universalgreifer, Drehmotor KM 04 F, obere Aufhängung KM 501 (4500), Verschleisskanten KM 685 07, kurze Verbindungsschläuche KM 203 01, Anschweisshaken KM 685 06 hook set 2, Rückschlagventil

Universalgreifer KM 605U

Typ	Füllinhalt (Liter)	Baubreite E (mm)	Öffnung max. (mm)	Zähne (optional)	Gewicht (kg)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)
KM 605U-250	250	570	1545	5	340	28	3000
KM 605U-300	300	670	1545	5	355	28	3000
KM 605U-400	400	820	1545	7	380	28	3000
KM 605U-450	450	920	1545	7	390	28	3000
KM 605U-500	500	1020	1545	9	410	28	3000
KM 605U-600	600	1220	1545	9	440	28	3000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 F	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 605U
KM 04 S	KINSHOFER-Drehmotor mit Zapfenanschluss - Traglast 4500 kg
KM 04 S68-30US	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor mit Zapfenanschluss für schweren Einsatz
KM 505 HD	Schnellwechsellvorrichtung HD für KM 04 S68-30US
KM 502 (4500)	Reduzierstück zwischen Drehmotor und Anbaugerät
KM 685 05	Ansteckvorrichtung für Anpress-Schienen (Traglast max. 250 kg, ohne Anpress-Schienen)
KM 381 09 (720)	Anpress-Schienen - 720 mm lang (2 Stück)
KM 381 09 (1000)	Anpress-Schienen - 1000 mm lang (2 Stück)
KM 685 09 C	Seitenwände geschraubt für leichte Grabarbeiten (Wandstärke 8 mm, 4 Stück)

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck bei Literleistung:

26 - 32 MPa (260 - 320 bar) bei 40 - max. 75 l/min

Technische Zeichnungen

