


Die Robustheit, wie man sie von einem Baggergreifer erwartet. Dazu die Vielseitigkeit, die der Einsatz fordert. Das alles in einem Gerät! So schnell wie der Einsatz wechseln kann, sind auch die Anbauvarianten bei diesem Greifer gewechselt. Somit ist das Wechseln zwischen Erdbau, Gartenbau, Kanalbau, Forstarbeit usw. kein Problem.

- ▶ **Wirtschaftlichkeit:** nur die eigentlichen Schalen werden gewechselt; Austausch ist im Ein-Mann-Betrieb möglich
- ▶ **Geschwindigkeit:** problemloses Wechseln durch das Lösen von zwei Verbindungsbolzen in rund 4 Minuten; keine Arbeiten an der Hydraulik notwendig
- ▶ **Robuste Technik:** kompakte Bauform durch integriertes Drehwerk. Robuste Schalenlagerungen, die gleichzeitig den Wechselmechanismus beinhalten



Greifer mit Wechseinrichtung gibt es für

- ▶ Bagger bis 8t: C08VE / T08VE / R08VE und weitere Schalen
- ▶ Bagger bis 12t: C12VE / T12VE / R12VE und weitere Schalen

Steingreiferzinken



Fundamentalschalen



Greifermodul



Brunnenschalen



Rohrgreiferschalen



Holzgreiferzinken



Bahnschwellenzinken



Heu- und Forstzinken



Start

Greifer mit geschlossenen Schalen absetzen.



0,58 min.

Wechselhilfen anbringen und Splint an den beiden Verbindungsbolzen lösen.



1,67 min.

Beide Verbindungsbolzen entfernen.



2,50 min.

Halteklaue hydraulisch lösen, über Wechsellager positionieren und wieder schließen.



3,75 min.

Verbindungsbolzen wieder einbauen und mit den Splinten sichern.



4 min. fertig!

Die Wechselhilfe entfernen. Schon können Sie weiterarbeiten.