

Grappins à usages multiples robustes pour pelles jusqu'à 6t de P.T.R. Particulièrement bien adaptés pour les travaux paysagers.

- ▶ **Accessoire productif** autant pour le placement précis de pierres d'ornement que pour l'apport de terre et cela **sans perte de temps d'adaptation**.
- ▶ Le grappin, grâce à sa cinématique originale et à la forme de ses coquilles, peut **aussi bien être utilisé au transbordement qu'au triage, au creusement ou à la démolition**.
- ▶ **Avec moteur plat**. Un montage rigide en bout de balancier permet le **positionnement précis** de la charge!
- ▶ **Longue durée de vie** grâce à l'acier de dureté 400 HB Brinell utilisé pour les lames de coupe.
- ▶ **Dents interchangeables**.
- ▶ **Clapet anti retour piloté intégré** pour assurer une manutention des charges sans risque.



Grappins à usages multiples A02H / A04H / A06H

Type	Largeur (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Contenance (litre)	Dents (#)	Poids (kg)	Capacité*		P.T.R. (t)
							liaison crabotée (kg)	liaison frictionnelle (kg)	
A02H-30	300	780	730	35	3	135	1000	-	1 - 2
A04H-40	386	1233	769	70	3	198	1500	1000	2 - 4
A06H-45	450	1340	824	100	5	220	2000	1000	4 - 6

*) capacité dépend des caractéristiques de la charge (surface, taille etc.)

Contenu de l'offre : grappin à usages multiples, dents vissées, rotation **KINSHOFER** et clapet anti retour piloté simple

Rotator KINSHOFER

Rotation continue à 2 passages d'huile. Soupapes de surpression. Limiteurs de pression incorporés.

Type	Cotes supérieures (perçage/Ø-cercle trous) (mm)	Couple de rotation (Nm)	Moment de flexion max. (Nm)
A02H: KM 04 F140/150	10 x M 12 / Ø 150	850	3000
A04H - A06H: KM 10 F214/180	6 x M 16 / Ø 180	1000	12000

Accessoires

Type	Description
KM 691 2t	platine pour solution personnalisée – jusqu'à 2t
KM 690 2t	platine fixe – jusqu'à 2t
KM 691 8t	platine pour solution personnalisée – jusqu'à 8t
KM 690 8t	platine fixe – jusqu'à 8t
KSW01 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS01L/KHS01L – jusqu'à 2t
KSW03 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L – jusqu'à 6t
	adapteurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande
KM 980-2 2t-8t c	vanne électromagnétique pour circuit supplémentaire, jusqu'à 260 bar, et montage
KM 685 09E-A02-A09	panneaux latéraux vissés pour A02 à A09
KM 685 05-D04/06-A04/06	4-grip pour D04/A04 et D06/A06 (capacité : 750 kg)

Préconisations pour machine portante

	A02H	A04H / A06H
Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 20 MPa (200 bar)	max. 25 MPa (250 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	10 - 40 l/min	25 - max. 75 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 32 MPa (320 bar)	max. 32 MPa (320 bar)
Débit recommandé (rotation) :	15 - 50 l/min	15 - max. 50 l/min

Dessins techniques

