

Grappin pour la manutention du bois avec pelles de 20t jusqu'à 30t de P.T.R.

- ▷ **Grande longévité** par l'utilisation de pointes et lames de coupe en acier de dureté 500 HB.
- ▷ Caractéristiques de **fermeture excellentes**.
- ▷ **Rotation intégrée** avec une couronne pivotante robuste, équipée d'un protège flexibles.
- ▷ Sans amortissement de tige pour un **bon comportement de pénétration** dans le bois.
- ▷ **Importante force de fermeture** de 53 kN pour une pression de service de 35 MPa.



Grappin à bois T30VHD-3Z

Type	Largeur E	Ouverture A	Hauteur C		Zone de préhension D	Contenance	Poids	Capacité	Force de fermeture
	(mm)	(mm)	max.	min.	min.	(m ²)	(kg)	(kg)	(kN)
T30VHD-0,75-3Z	586	1945	1830	1595	215	0,75	957	7000	53

Contenu de l'offre : grappin à bois, rotation **KINSHOFER**, clapet anti retour piloté simple, protège flexibles

Accessoires

Type	Description
KM 501 RD50	suspension supérieure sans frein d'oscillation
KSW21/25 cardanic	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L avec suspension supérieure - jusqu'à 40t adaptateurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	75 - max. 150 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 17 MPa (170 bar)
Débit recommandé (rotation) :	25 - max. 60 l/min

Dessins techniques

