

Veuillez remplir la page et envoyer à [info@kinshofer.com](mailto:info@kinshofer.com)

## DONNÉES DES CLIENTS/DISTRIBUTEURS

Client :   
Rue :   
Ville :   
Pays :   
N° de client :

Date:   
Contact:   
Email:   
Tél. :   
N° TVA :

En case de commande : adresse de livraison ☐ comme ci-dessus

Client :   
Rue :   
Code postal :

Contact :   
Ville :   
Pays :

## INSTALLATION

☐ KINSHOFER / partenaire de service autorisé :

☐ Par le client :

Société :   
Monteur :   
Tél. :

Société :   
Monteur :   
Tél. :

## INFORMATION DE PELLE/MACHINE PORTANTE

Fabricant :   
Année de construction :

Modèle :   
Poids de service :

## INFORMATION HYDRAULIQUE DE PELLE/MACHINE PORTANTE

Circuit hydraulique de l'excavatrice avec la plus grande capacité en litres :

### DF02 Basic

☐ Inclinaison ou rotation  
Coupleur mécanique  
**= 2 Lignes**

### DF04 Basic

☐ Inclinaison et rotation  
Coupleur mécanique  
**= 4 Lignes**

### DF04




☐ Inclinaison ou Extra 1 et coupleur rapide  
Rotation  
**= 4 Lignes**

### DF06



☐ Inclinaison ou Extra 1  
Rotation et coupleur rapide  
**= 6 Lignes**


### DF08



☐ Inclinaison et rotation  
Coupleur rapide et Extra 1  
**= 8 Lignes**

## TILTROTATOR CONFIGURATION

Accrochage supérieur :



☐ Montage direct  
(préciser les dimensions)

A (mm):   
B (mm):   
C (mm):   
D (mm):   
E (mm):

Options:



☐ avec crochet  
☐ sans crochet

Coupleur rapide inférieur :


☐ mécanique  
☐ hydraulique  
☐ entièrement hydraulique



☐ S-Lock (Volvo)



☐ Open-S



☐ L-Lock (Lehnhoff)



☐ D-Lock (Pin to Pin)



☐ Verachttert

☐ Bride

☐ Autre :