

Si prega di compilarlo interamente a info@kinshofer.com

DATI DEL CLIENTE/RIVENDITORE

Cliente/Rivenditore:

Strada:

CAP/Città:

Paese:

Numero cliente:

Data:

Contatto:

E-mail:

Tel.:

N. IVA:

In caso di ordine: indirizzo di consegna ☐ **come sopra**

Cliente/Rivenditore:

Strada:

CAP:

Contatto:

Città:

Paese:

INSTALLAZIONE

☐ KINSHOFER / partner di assistenza autorizzato:

☐ Dai clienti:

Azienda:

Installatore:

Telefono:

Azienda:

Installatore:

Telefono:

INFORMAZIONI SULL'ESCAVATORE/MACCHINA

Produttore:

Anno di costruzione:

Modello:

Peso operativo:

INFORMAZIONI IDRAULICHE SULL'ESCAVATORE/MACCHINA

Escavatore a circuito idraulico con la più alta capacità in litri:

DF02 Basic

☐ Inclinare o ruotare
Attacco rapido meccanico
= 2 Linee

DF04 Basic

☐ Inclinare e ruotare
Attacco rapido meccanico
= 4 Linee

DF04

☐ Inclinare o Extra 1 e attacco rapido
Ruotare
= 4 Linee

DF06


☐ Inclinare o Extra 1
Ruotare et attacco rapido
= 6 Linee

DF08

☐ Inclinare e ruotare
Attacco rapido e Extra 1
= 8 Linee

TILTROTATOR CONFIGURAZIONE

Sella superiore:



☐ Montaggio diretto
(specificare le dimensioni)

A (mm):

B (mm):

C (mm):

D (mm):

E (mm):

Opzioni:



☐ con gancio saldato
☐ senza gancio saldato

Attacco rapido inferiore:


☐ meccanico
☐ idraulico
☐ completamente idraulico



☐ S-Lock (Volvo)



☐ Open-S



☐ L-Lock (Lehnhoff)



☐ D-Lock (Pin to Pin)



☐ Verachttert

☐ Flangia

☐ Altro modello: