

**Benna a polipo grande per la movimentazione di rottami ingombranti: la KM 650 grande è adatta a varie applicazioni ed è disponibile con denti di varie forme, vari volumi (250 l, 350 l, 500 l), con 4 o 5 denti.**

- ▷ **Denti di varie forme** della serie KM 650, per consentire la movimentazione di vari tipi di materiali:
  - **KM 651:** denti a chiusura completa per la movimentazione di trucioli, rifiuti sfusi, terreno, ghiaia ecc.
  - **KM 652:** denti a mezza chiusura per la movimentazione di trucioli, rottami, rifiuti, carta straccia ecc.
  - **KM 653:** denti a punta per rottami ingombranti, carrozzerie auto, pacchi di carta straccia ecc.
- ▷ **Il numero di denti** può essere scelto tra 4 e 5.
- ▷ **Lunga durata** grazie a un design solido: i pistoni dei cilindri idraulici sono protetti dai bracci di presa e i tubi idraulici, i collegamenti e il distributore dell'olio sono posizionati nella robusta sezione centrale. I materiali speciali resistenti all'usura utilizzati per la produzione dei bracci di presa e i cuscinetti di grandi dimensioni assicurano la lunga durata di queste robuste pinze.
- ▷ **Un occhiello di sollevamento** sulla sezione centrale funge da dispositivo di arresto aggiuntivo.
- ▷ **Potente funzionamento** con alta forza di chiusura (da 13 a 18 kN a una pressione di esercizio di 26 MPa).



## Benna a polipo KM 650 grande

Tipo	Numero di denti	Volume (litri)	Apertura max. A (mm)	Larghezza E (chiusa) (mm)	Altezza C (chiusa, incl. rotatore) (mm)	Peso (senza rotatore) (kg)	Capacità di carico (kg)	Forza chiusura (kN)
KM 651-4-250	4	250	1.550	1.285	1.015	445	2.500	18
KM 651-4-350		350	1.720	1.260	1.100	470	3.000	16
KM 651-4-500		500	2.155	1.320	1.350	555	3.000	13
KM 651-5-250	5	250	1.550	1.285	1.015	520	2.500	18
KM 651-5-350		350	1.720	1.260	1.100	545	3.000	16
KM 651-5-500		500	2.155	1.320	1.350	635	3.000	13
KM 652-4-250	4	250	1.550	1.285	1.015	425	2.500	18
KM 652-4-350		350	1.720	1.260	1.100	440	3.000	16
KM 652-4-500		500	2.155	1.320	1.350	505	3.000	13
KM 652-5-250	5	250	1.550	1.285	1.015	505	2.500	18
KM 652-5-350		350	1.720	1.260	1.100	520	3.000	16
KM 652-5-500		500	2.155	1.320	1.350	595	3.000	13
KM 653-4-250	4	250	1.550	1.285	1.015	390	2.500	18
KM 653-4-350		350	1.720	1.260	1.100	395	3.000	16
KM 653-4-500		500	2.155	1.320	1.350	435	3.000	13
KM 653-5-250	5	250	1.550	1.285	1.015	470	2.500	18
KM 653-5-350		350	1.720	1.260	1.100	480	3.000	16
KM 653-5-500		500	2.155	1.320	1.350	525	3.000	13

Il set è composto da: benna a polipo, valvola di non ritorno

## Accessori

Tipo	Descrizione
KM 04 F	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 650 grande
KM 04 F140-30US	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 650 grande - per applicazioni gravose
KM 06 F140-40	rotatore KINSHOFER consigliato per KM 650 grande - per applicazioni gravose

## Requisiti dell'autogru

### Pressione di esercizio in relazione al flusso dell'olio:

max. 26 MPa (260 bar) a 25 - max. 75 l/min **Attenzione alla pressione!**

## Disegni tecnici

